



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WLB-460FHU-MIX

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Dreifachverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Aluminium (optional erhältlich)
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	1720 x 595 x 725 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	1870 x 615x 750 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Rundumausleuchtung weiß, blau, amber (umschaltbar)
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	14
Anzahl Schrägtablare (für die perfekte Weinpräsentation)	0 (optional erhältlich)
Material der Tablare	Buchenholz
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Temperierung und Lagerung
Benutzeroberfläche	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)
Aktivkohlefilter (für stabile Luftqualität)	Ja
Kompressor	Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Temperaturalarm	Ja
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität	152
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 ltr.)	Auf oberstem Tablar
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 50-80%)	Ja
Klimaklasse	SN-T
Volumen	388 l
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5°C - 20°C
Allgemeine Informationen	
From des Gerätes	Freistehend oder Einbaugerät mit Schattenfuge
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	124 kg
Nettogewicht	107 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.421 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m



**ENERGY**

SWISSCAVE AGWLB-460F-MIX

A

B

C

D

E

F

G

G

154 kWh/annum

**163**

**39dB**
ABCD

2019/2018

Alle Angaben können aufgrund technischer Verbesserungen ändern und sind ohne Gewähr.
SWISSCAVE AG, 8808 Pfaeffikon Switzerland, www.swisscave.ch, info@swisscave.ch